

IMPRIMANTE TIMJET V5 COMPACT

- Timjet V5 Compact s'installe très facilement sur une chaîne de production. Plug & Print !
Les vidanges périodiques ne sont pas nécessaires.
La gestion de l'imprimante est faite par un écran tactile ou par le réseau.
Impression sur le côté du produit.



- **Une imprimante économique :**

- Réduction des coûts de la maintenance préventive,
- Prévion de votre consommation,
- Marquage sur tous les supports.

- **Tous les marquages de traçabilité :**

- Marquage d'informations graphique (images, logos, normes, code-barres GS1, QR code, ...),
- Marquage d'informations de traçabilité (numéros de lot, DLC, DLUO, poids, ...).

- **Intégration simple :**

- La gestion de l'imprimante est faite par l'écran tactile,
- Possibilité de contrôler l'imprimante à distance.



Séchage UV pour les supports non poreux



Unique revendeur des produits Limitronic en France.

SOLUTION DE MARQUAGE

HAUTE RESOLUTION

	V5 COMPACT
Modèles :	L780 : H 72 mm , 512 Pixels, 180+ Résolution Verticale 80pl
Résolution de tête :	185 dpi
Longueur impression :	De 1 mm à 1100 mm
Vitesse impression :	0.1 – 30 m / min (code barres, 180 dpi)
Distance du produit :	0 – 5 mm
Position de la tête :	Vertical (côté produit)
Type de caractère :	Multiples (hauteur variable)
Code barres :	Standard GS-1 EAN / UPC, ITF-14,GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code
Textes fixes ou variables :	Automatiques : Compteurs, dates, dates limites Externes : variables à distance de protocole direct
Support de codes de date / heure spéciale :	Am/Pm/24h, jour de la semaine, jour de l'année, semaine de l'année, année de la décennie. Changement automatique horaire
Éditeur de message :	Création de message alphanumériques et code-barres WYSIWYG
Alimentation :	Plage automatique 88-264 VAC / 47-63 Hz, 108 W (max)
Entrées :	2 x signal d'impression / 1 x codeur / 5 x programmable (sélection de message externe)
Sorties :	2 x programmable
Port communication :	1 x RS-232 / 1 x Ethernet 10/100 / 1 x USB
En option :	Codeur, balises d'alarme, purge assistée.
Dimensions (L x H x P) :	170 x 195 x 471 mm
Températures :	5 à 40 ° C (41 - 104 ° F)
Protection :	IP 52
Encre :	Base d'huile, Encres UV
Couleurs :	Noire, Autres (consulter) : Cyan, Magenta, Jaune
Conditionnement :	Bouteille d'1 litre
Produits imprimables :	Support poreux, satinée, papier, textile, bois, plastique, métal, mousse, EPS
Temps de séchage :	Instantanée selon substrat

Nous contacter :

E-mail : info@timis.fr
Site : www.timis.fr
Tél. : +33 (0)4 75 82 82 82



TIMIS Marquage Codage Industriel
ZI Mozart – 5 Rue Georges Auric
26000 VALENCE

TIMIS[®]
Marquage Codage Industriel

alizon
groupe

Marché
INDUSTRIE