

IMPRIMANTE TIMJET V6 BI COULEUR

- Avec son impression deux couleurs, Timjet V6 Bi-Couleur s'installe très facilement sur une chaîne de production. Plug & Print !
Les vidanges périodiques ne sont pas nécessaires. La gestion de l'imprimante est faite par son écran tactile de 18 cm de diagonale ou par le réseau. Aucun arrêt de production nécessaire pour le changement des consommables.



- **Une imprimante économique :**

- Réduction des coûts de la maintenance préventive,
- Prévion de votre consommation,
- Marquage sur tous les supports.

- **Tous les marquages de traçabilité :**

- Marquage d'informations graphique (images, logos, normes tel que GHS/CLP, code-barres, GS1, QR codes, ...),
- Marquage d'informations de traçabilité (numéros de lot, DLC, DLUO, poids, ...).

- **Intégration simple :**

- Possibilité de contrôler l'imprimante à distance,
- La gestion de l'imprimante est faite par l'écran tactile.



Séchage UV pour les supports non poreux

Possibilité d'impression pictogrammes GHS/CLP



Unique revendeur des produits Limitronic en France.

SOLUTION DE MARQUAGE

HAUTE RESOLUTION

	V6 BI COULEUR
Résolution tête d'impression :	180 /360 dpi
Vitesse :	60 m/min à 360 dpi 0,2 – 192 m/min (dépendant de la résolution)
Hauteur :	72 / 140 mm
Longueur maximum :	+ 1 m
Densités :	3 niveaux
Police d'écriture:	True Type – Open Type – Font Type
Types de caractères :	Unicode
Codes barres :	GS1- standard , EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code
Textes fixes ou variables :	Utilisateur : champs personnalisables et champs automatiques (date d'expiration, compteurs...)
Orientation de la tête d'impression :	Verticale (côté du produit) Horizontale (dessus du produit)
Puissance électrique :	88 – 264 VAC/47 – 63 Hz , 108 W (max)
Port communication :	1 x RS-232 1 x Ethernet 10/100 1 x USB 1 x WIFI (optionnel)
Entrées :	2 (photocellules et encodeur)
Sorties :	2 alarmes programmables / 2 balises pour indiquer l'état
Environnement de travail :	5 – 40 °C
Protection :	IP 50
Interface utilisateur :	Ecran 7 pouces couleurs Sélection messages avec prévisualisation WISIWYG Diagnostic
Poids :	6 Kg (contrôleur) 5 Kg (Tête d'impression L70)
Consommables :	Encre base huile / Encre UV
Couleurs :	Noir, Cyan, Magenta, Jaune, Autres (Nous consulter)
Produits à imprimer :	Poreux, Vernis, Textile, Carton, Papier, Bois, Métal, Mousse...
Temps de séchage :	Instantané selon substrat
Conditionnement :	Bouteille d'1 litre
Option :	Encodeur, lecture et vérification de code barre après impression, alarme lumineuse, sélection d'un message externe

Nous contacter :

E-mail : info@timis.fr
Site : www.timis.fr
Tél. : +33 (0)4 75 82 82 82



TIMIS[®]
Marquage Codage Industriel

TIMIS Marquage Codage Industriel
ZI Mozart – 5 Rue Georges Auric
26000 VALENCE

alizon
groupe | Marché
INDUSTRIE