

IMPRIMANTES TIMJET Mc Pro

- Les imprimantes Timjet Mc Pro peuvent utiliser 1 à 4 têtes d'impressions simultanément. Elles offrent une solution innovante développée pour fournir une solution complète et polyvalente.

Les Timjet Mc Pro se contrôlent et se programment via un écran tactile haute définition ou à distance via une connexion Wi-Fi.



- **Sur tous types de supports :**

- Tous types de matériaux tels que le plastique, le carton, le métal, le bois, ...;
- Possibilité de marquer sur des surfaces lisses comme poreuses ;
- Hauteur de marquage : de 2 à 50.8 mm - 1 à 20 lignes.



Marquage sur verre

- **Tous types de marquage :**

- Marquage d'informations graphique (logos, normes, code-barres, QR code, ...);
- Marquage d'informations de traçabilité (numéro de lot, DLC, DLUO, ...).



Marquage sur carton

- **Une imprimante avec convoyeur :**

- Peut imprimer en ligne automatiquement grâce à un capteur ;
- Orientation à 360° de la tête de marquage ;
- Vitesse d'impression : jusqu'à 150m/min ;
- La cartouche d'encre est très économique et possède une très longue durée de vie (plus de 800 000 caractères).



Marquage sur bois

SOLUTION DE MARQUAGE

HAUTE RESOLUTION

	Mc Pro 1 cartouche	Mc Pro 2 cartouches	Mc Pro 3 cartouches	Mc Pro 4 cartouches
Ecran Tactile	Ecran couleur (7 pouces)			
Dimensions Contrôleur	198,5x44x125mm			
Dimensions Tête(s)	122.5x42.4x84.2mm	122.5x66.6x116.6mm	122.5x90.8x129.1mm	122.5x115x121.7mm
Définition	De 150 à 600 DPI			
Buses	Jet d'encre thermique 2,5			
Direction d'impression	Réglable à 360 degrés			
Hauteur d'impression	2 à 12,7mm	2 à 25,4mm	2 à 38,1mm	2 à 50,8mm
Distance d'impression	2-5 mm			
Longueur d'impression	2 000 caractères par message, pas de limitation de longueur			
Vitesse d'impression	jusqu'à 150m/min			
Mémoire imprimante	8 Go			
Supports	Tous types de supports			
Type d'encre	Encre à séchage rapide à base d'eau ou solvant			
Couleur de l'encre	Noire, Blanche, Rouge, Bleue, Jaune, Verte, Invisible			
Capacité d'une cartouche	42ml (peut généralement imprimer 800 000 caractères)			
Interface	USB, RS232, WiFi			
Adaptateur	Entrée AC 100-240V - Sortie DC 12V ou 16,8V/2A			
Stockage	Le système peut stocker plus de 10 000 messages (possibilité de transférer les données via une clé USB)			
Condition de travail	Température : 5 à 45 degré - Humidité : Pas de condensation			

Nous contacter :

E-mail : info@timis.fr
Site : www.timis.fr
Tél. : +33 (0)4 75 82 82 82



TIMIS
Marquage Codage Industriel

TIMIS Marquage Codage Industriel
ZI Mozart – 5 Rue Georges Auric
26000 VALENCE

alizon
groupe

Marché
INDUSTRIE